

HDC CFM 6 2F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Прочные рамки CR6 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 2 отдельных модуля или один двойной модуль. Рамки CR6 рассчитаны на корпуса типоразмера 3.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Номер для заказа	1983840000
Тип	HDC CFM 6 2F
GTIN (EAN)	4032248688975
Кол.	1 Шт.

HDC CFM 6 2F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	51 мм	Глубина (дюймов)	2,008 inch
Масса нетто	70,66 g	Ширина	34 мм
Ширина (в дюймах)	1,339 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Пневматические модули ConCept

Цветовой код	серебристо-серый
--------------	------------------

Габаритные размеры

Высота розетки	35 мм	Длина цоколя	51 мм
Ширина	34 мм		

Общие данные

Материал	Цинковое литье под давлением	Серия	Модуль ConCept
Тип	Гнездо	Типоразмер	3

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс., соединение PE	1,5 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE	0,5 Nm		

Исполнение

Материал	Цинковое литье под давлением	Типоразмер	3
----------	------------------------------	------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E92202

HDC CFM 6 2F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[WSCAD](#)