


HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die robusten Modulrahmen CR10 stehen dem Anwenderin Polycabonat und Zinkdruckguss zur Verfügung.

Die Rahmen sind so aufgebaut, dass 3 Einzelmodule oder dementsprechende Doppelmodule montiert werden können. Die CR10 Rahmen sind auf die Gehäuse der Baugröße 4 abgestimmt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Rahmen
BestNr.	<u>1983860000</u>
Тур	HDC CFM 10 3F
GTIN (EAN)	4032248688999
VPE	1 Stück



HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	34 mm	Breite (inch)	1,339 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	76,88 g	Tiefe	64 mm
Tiefe (inch)	2.52 inch		

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

ConCept Pneumatik Module

Farbe silbergrau

Abmessungen

Breite	34 mm	Höhe Buchse	35 mm
Länge Sockel	64 mm		

Allgemeine Daten

Baugröße	4	Baureihe	ConCept Rahmen
Тур	Buchse	Werkstoff	Zinkdruckguss

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment min. PE-Anschluß	0,5 Nm		

Ausführung

Baugröße	4	Werkstoff	Zinkdruckguss

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E92202

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD