

HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Прочные рамки CR10 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 3 отдельных модуля или соответствующее количество двойных модулей. Рамки CR10 рассчитаны на корпуса типоразмера 4.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Номер для заказа	<u>1983860000</u>
Тип	HDC CFM 10 3F
GTIN (EAN)	4032248688999
Кол.	1 Шт.



HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	64 мм	Глубина (дюймов)	2,52 inch
Масса нетто	76,88 g	Ширина	34 мм
Ширина (в дюймах)	1,339 inch		

Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Пневматические модули ConCept

Цветовой код серебристо-серый

Габаритные размеры

Высота розетки	35 мм	Длина цоколя	64 мм	
Ширина	34 мм			

Общие данные

Материал	Цинковое литье под	Серия	
	давлением		Модуль ConCept
Тип	Гнездо	Типоразмер	4

Данные соединения РЕ

Вид соединения защитного провода РЕВинтовое соединение
Момент затяжки, мин., соединение РЕ 0,5 Nm

Исполнение

Материал	Цинковое литье под	Типоразмер	
	давлением		4

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	E92202	

Справочный листок технических данных



HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные <u>WSCAD</u>