

**ZQV 1.5N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">1985410000</a> |
| Тип              | ZQV 1.5N/2                 |
| GTIN (EAN)       | 4050118369861              |
| Кол.             | 60 Шт.                     |

## ZQV 1.5N/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 21,9 мм    | Высота (в дюймах) | 0,862 inch |
| Глубина           | 2,8 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,11 inch  |
| Масса нетто       | 0,563 g    | Ширина            | 5,5 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,217 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|               |         |                                              |    |
|---------------|---------|----------------------------------------------|----|
| Вид крепления | втычной | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
|---------------|---------|----------------------------------------------|----|

## Общие сведения

|                    |   |
|--------------------|---|
| Количество полюсов | 2 |
|--------------------|---|

## Перемычка

|                           |        |                              |        |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Расчетный ток, 2-полюсный | 17,5 A | Расчетный ток, многополюсный | 17,5 A |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------|

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 3,5 мм |
|--------------|--------|

## Расчетные данные

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Номинальный ток | 17,5 A |
|-----------------|--------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |           |
|-----------------------------|----------------|--------------|-----------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | оранжевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |           |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Важное примечание

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Дата создания 11 апреля 2021 г. 5:05:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ZQV 1.5N/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[2434520000\\_BED-ANL\\_ZQV\\_A\\_REIHE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)