

**ZQV 1.5N/2 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">1985650000</a> |
| Тип              | ZQV 1.5N/2 RD              |
| GTIN (EAN)       | 4050118370324              |
| Кол.             | 60 Шт.                     |

**ZQV 1.5N/2 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 21,9 мм    | Высота (в дюймах) | 0,862 inch |
| Глубина           | 2,8 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,11 inch  |
| Масса нетто       | 0,564 g    | Ширина            | 5,5 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,217 inch |                   |            |

**Температуры**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

**Дополнительные технические данные**

|               |         |                                              |    |
|---------------|---------|----------------------------------------------|----|
| Вид крепления | втычной | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
|---------------|---------|----------------------------------------------|----|

**Общие сведения**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Количество полюсов | 2 |
|--------------------|---|

**Переключатель**

|                           |        |                              |        |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Расчетный ток, 2-полюсный | 17,5 A | Расчетный ток, многополюсный | 17,5 A |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------|

**Размеры**

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 3,5 мм |
|--------------|--------|

**Расчетные данные**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Номинальный ток | 17,5 A |
|-----------------|--------|

**Характеристики материала**

|                             |                |              |         |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | красный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |         |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**Важное примечание**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## ZQV 1.5N/2 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| Пользовательская документация | <a href="#">2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |