

HDC DG 06B IP68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Do obudów oferujemy różnorodne akcesoria, między innymi uszczelki.

Ze względu na zastosowanie znakomitego uszczelnienia nasze obudowy gwarantują najwyższą możliwą szczelność.

Liczne testy potwierdziły: RockStar® zachowuje absolutną szczelność aż do 50 metrów pod wodą. Dzięki temu ciężkie złącza wtykowe można stosować nawet tam, gdzie dotąd możliwe było tylko stałe oprzewodowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Akcesoria, Obudowy akcesoria, Stopień ochrony: wersja obudowy: wersja pałąka: Forma konstrukcyjna: Dopuszczenia :
Nr zam.	1987490000
Typ	HDC DG 06B IP68
GTIN (EAN)	4050118379198
Ilość	1 Szt.

HDC DG 06B IP68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	2 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

wersja

Wielkość konstrukcyjna	3	uszczelka	Silikon
------------------------	---	-----------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	61017_HDC_DG_06B_IP68_CUSTOMER_DRAWING_C