

**HDC FLDG 24B IP68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Аксессуары для корпуса, Вид защиты: Исполнение корпуса: Исполнение скобы: Конструкция: Сертификаты: |
| Номер для заказа | <a href="#">1987540000</a>                                                                                     |
| Тип              | HDC FLDG 24B IP68                                                                                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118379174                                                                                                  |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                          |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 5:10:57 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**HDC FLDG 24B IP68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |     |
|-------------|-----|
| Масса нетто | 3 g |
|-------------|-----|

**Температуры**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

**Исполнение**

|            |   |            |         |
|------------|---|------------|---------|
| Типоразмер | 8 | Уплотнение | Силикон |
|------------|---|------------|---------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                       |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN</a>                                      |
| Пользовательская документация | <a href="#">61022_HDC_FLDG_24B_IP68_CUSTOMER_DRAWING_C</a> |