

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

gniazdko / sprzęgło, wersja FreeCon do łączników
wtykowych PushPull Var.14 zgodny z IEC 61076-3-117

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, moduł RJ45, IP65
Nr zam.	1990600000
Typ	IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4050118375206
Ilość	1 Szt.

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	91,9 mm	Głębokość (cale)	3,618 inch
Masa netto	109,71 g	Szerokość	30 mm
Szerokość (cale)	1,181 inch	Wysokość	30 mm
Wysokość (cale)	1,181 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Okablowanie	PROFINET
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	Stopień ochrony	IP65

Dane techniczne modułu RJ45

Cykle wpinania modułu RJ45	750	Ekranowanie modułu RJ45	360° styk do ekranu
Kategoria modułu RJ45	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kolor modułu RJ45	srebrny
Maks. średnica płaszczka modułu RJ45	10 mm	Materiał podstawowy obudowy modułu RJ45	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Min. średnica płaszczka modułu RJ45	5 mm	Obciążalność prądowa modułu RJ45	1 A
Okablowanie	PROFINET	Powierzchnia zestyku modułu RJ45	Złoto na niklu
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 26
Przyłącze 1 modułu RJ45	IDC	Przyłącze 2 modułu RJ45	RJ45
Rezystancja izolacji modułu RJ45	> 500 MΩ	Rezystancja zestyku modułu RJ45	≤ 20 mΩ
Siła wpinania modułu RJ45	≤ 30 N	Wytrzymałość napięciowa modułu RJ45, zestyk - ekran	≤ 1500 V DC
Wytrzymałość napięciowa modułu RJ45, zestyk - zestyk	≤ 1000 V DC		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

