

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка/соединение, исполнение FreeCon для
соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC
61076-3-117

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, FreeCon, Модуль RJ45, IP65
Номер для заказа	1990600000
Тип	IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4050118375206
Кол.	1 Шт.

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Глубина	91,9 мм	Глубина (дюймов)	3,618 inch
Масса нетто	109,71 g	Ширина	30 мм
Ширина (в дюймах)	1,181 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Технические данные модуля RJ 45

Диаметр оболочки, макс. (модуль RJ45)	10 мм	Диаметр оболочки, мин. (модуль RJ45)	5 мм
Категория (модуль RJ45)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Монтаж	PROFINET
Нагрузочная способность по току (модуль RJ45)	1 A	Основной материал корпуса (модуль RJ45)	Цинковое литье под давлением, никелированный
Поверхность контактов (модуль RJ45)	Золото поверх никеля	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Соединение 1 (модуль RJ45)	IDC
Соединение 2 (модуль RJ45)	RJ45	Сопротивление изоляции (модуль RJ45)	> 500 MΩ
Сопротивление контактов (модуль RJ45)	≤ 20 mΩ	Усилие вставки (модуль RJ45)	≤ 30 Н
Цвет (модуль RJ45)	серебряный	Циклы коммутации (модуль RJ45)	750
Экранирование (модуль RJ45)	контакт экрана 360°	Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1000 V DC
Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1500 V DC		

Общие данные

Вид защиты	IP65	Монтаж	PROFINET
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Цветовой код	серебряный

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

