

**IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Anschlussdose, Ausführung FreeCon für Steckverbinder  
PushPull Var. 14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit  
Hybrid 10pol. Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Ausführung | Anschlussdose, FreeCon, Hybrid, Modul, IP65 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1990610000</a>                  |
| Typ        | IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ                       |
| GTIN (EAN) | 4050118375183                               |
| VPE        | 1 Stück                                     |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 12:14:24 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 30 mm      | Breite (inch) | 1,181 inch |
| Höhe         | 30 mm      | Höhe (inch)   | 1,181 inch |
| Nettogewicht | 108,85 g   | Tiefe         | 92 mm      |
| Tiefe (inch) | 3,622 inch |               |            |

### Temperaturen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
|--------------------|----------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Daten

|           |        |                      |                    |
|-----------|--------|----------------------|--------------------|
| Farbe     | silber | Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
| Schutzart | IP65   |                      |                    |

### Allgemeine Standards

|                     |                         |                        |         |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-117 Var. 14 | Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|

### Technische Daten Hybridverbinder

|                                                    |                          |                                              |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Bemessungsspannung (DIN EN 61984)                  | 24 V                     | Gehäusebasismaterial                         | Zinkdruckguss (Flansch), PA 66 |
| Kontaktmaterial                                    | Kupferlegierung          | Kontaktoberfläche                            | Gold über Nickel               |
| Kontaktwiderstand                                  | ≤ 10 mΩ                  | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. | 0,75 mm <sup>2</sup>           |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG) | AWG 20                   | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. | 0,08 mm <sup>2</sup>           |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG) | AWG 27                   | Manteldurchmesser, max.                      | 10 mm                          |
| Manteldurchmesser, min.                            | 5 mm                     | Material Dichtung                            | NBR                            |
| Nennstrom                                          | 3 A pro Kontakt          | Polzahl                                      | 10                             |
| Schirmung                                          | 360° Schirmkontaktierung | Schutzart                                    | IP65                           |
| Steckzyklen                                        | 500                      |                                              |                                |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E316369 |

**IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                                               |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                       |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |

**IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

