

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

gniazdko, wersja FreeCon do łączników wtykowych
PushPull Var. 14 według IEC 61076-3-117 z metalu z
hydrydową 10bieg. Wkładka

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, hybryda, moduł, IP65
Nr zam.	1990610000
Typ	IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4050118375183
Ilość	1 Szt.

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	92 mm	Głębokość (cale)	3,622 inch
Masa netto	108,85 g	Szerokość	30 mm
Szerokość (cale)	1,181 inch	Wysokość	30 mm
Wysokość (cale)	1,181 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Stopień ochrony	IP65		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	----------------------------	------------------------	---------

Dane techniczne złącza hybrydowego

Cykle wpinania złącza hybrydowego	500	Ekranowanie złącza hybrydowego	360° styk do ekranu
Liczba biegunów	10	Maks. przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu (AWG) (złącze hybrydowe)	AWG 20
Maks. średnica płaszczka złącza hybrydowego	10 mm	Materiał podstawowy obudowy złącza hybrydowego	odlew ciśnieniowy cynkowy (kołnierz), PA 66
Materiał styków złącza hybrydowego	stop miedzi	Materiał uszczelnienia, złącze hybrydowe	NBR
Min. przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu (AWG) (złącze hybrydowe)	0,08 mm ²	Min. przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu (AWG) (złącze hybrydowe)	AWG 27
Min. średnica płaszczka złącza hybrydowego	5 mm	Powierzchnia styków złącza hybrydowego	Złoto na niklu
Prąd znamionowy (złącze hybrydowe)	3 A na zestyk	Rezystancja zestykowa złącza hybrydowego	≤ 10 mΩ
Stopień ochrony złącza hybrydowego	IP65	maks. przekrój złącza przewodu, z cienkiego drutu, złącze hybrydowe	0,75 mm ²
napięcie znamionowe złącza hybrydowego (DIN EN 61984)	24 V		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

