

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var. 14 согласно IEC 61076-3-117 из металла, 10-пол. гибрид Вставка

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, FreeCon, Гибрид, Модуль, IP65
Номер для заказа	1990610000
Тип	IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4050118375183
Кол.	1 Шт.

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Глубина	92 мм	Глубина (дюймов)	3,622 inch
Масса нетто	108,85 g	Ширина	30 мм
Ширина (в дюймах)	1,181 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--------------------------	----------------------	---------

Технические данные гибридного соединителя

Диаметр оболочки, макс. (гибридный соединитель)	10 мм	Диаметр оболочки, мин. (гибридный соединитель)	5 мм
Количество контактов	10	Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный
Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR	Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 А на контакт
Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), PA 66	Поверхность контактов (гибридный соединитель)	Золото поверх никеля
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) (гибридный соединитель)	24 V	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) (гибридный соединитель)	AWG 20
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (гибридный соединитель)	0,75 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) (гибридный соединитель)	AWG 27
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (гибридный соединитель)	0,08 mm ²	Сопротивление контактов (гибридный соединитель)	≤ 10 mΩ
Степень защиты (гибридный соединитель)	IP65	Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500
Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°		

Общие данные

Вид защиты	IP65	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

