

IE-CC-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozdzielacz Y / sprzężenie złącza, FreeCon do złącza
PushPull Power wg specyfikacji PROFINET, metalowe

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, moc, moduł, IP65
Nr zam.	1990630000
Typ	IE-CC-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118375190
Ilość	1 Szt.

IE-CC-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	87,3 mm	Głębokość (cale)	3,437 inch
Masa netto	172 g	Szerokość	36,2 mm
Szerokość (cale)	1,425 inch	Wysokość	42 mm
Wysokość (cale)	1,654 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Stopień ochrony	IP65		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	zgodnie z wymaganiami specyfikacji PROFINET	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Dane techniczne złącza mocy

Cykle wpinania złącza mocy	≤ 100	Kolor złącza mocy	srebrno-szary
Liczba biegunów	5	Maks. przekrój przyłącza przewodu wielodrutowego, przyłącze wymiarowane, (złącze mocy)	2,5 mm ²
Maks. przekrój złącza AWG (złącze mocy)	13	Maks. przekrój złącza przewodu, z cienkiego drutu (złącze mocy)	2,5 mm ²
Maks. średnica płaszczka złącza mocy	12 mm	Materiał nośnika stykowego złącza mocy PA	
Materiał podstawowy obudowy złącza mocy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Materiał styków złącza mocy	stop miedzi
Materiał uszczelnienia kabla złącza mocy TPE		Materiał uszczelnienia złącza mocy	NBR
Min. przekrój przyłącza przewodu wielodrutowego, przyłącze wymiarowane, (złącze mocy)	0,75 mm ²	Min. przekrój złącza AWG (złącze mocy)	18
Min. przekrój złącza przewodu, z cienkiego drutu (złącze mocy)	0,75 mm ²	Min. średnica płaszczka złącza mocy	6 mm
Napięcie znamionowe złącza mocy	24 V	Obciążalność prądowa złącza hybrydowego w 50°C	16 A
Powierzchnia styków złącza mocy	Złoto na niklu	Przyłącze 2, złącze mocy	sprężyna
Rodzaj blokady złącza mocy	Push Pull	Stopień zanieczyszczenia złącza mocy	2

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CC-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



UL File Number Search

E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-CC-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

