

**IE-CC-VAPM-24V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Y-образный распределитель/соединение, FreeCon для вставного разъема PushPull Power для спецификации PROFINET, металл

**Основные данные для заказа**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Исполнение       | Розетка, FreeCon, Питание, Модуль, IP65 |
| Номер для заказа | <a href="#">1990630000</a>              |
| Тип              | IE-CC-VAPM-24V                          |
| GTIN (EAN)       | 4050118375190                           |
| Кол.             | 1 Шт.                                   |

## IE-CC-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 42 мм      | Высота (в дюймах) | 1,654 inch |
| Глубина           | 87,3 мм    | Глубина (дюймов)  | 3,437 inch |
| Масса нетто       | 172 g      | Ширина            | 36,2 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 1,425 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие стандарты

|                           |                                          |                      |         |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|
| Вилочный разъем, стандарт | в соответствии со спецификацией PROFINET | Сертификат № (cULus) | E316369 |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|

## Технические данные силового соединителя

|                                                                                                 |                                              |                                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Вид блокировки (силовой соединитель)                                                            | Тип Push Pull                                | Диаметр оболочки, макс. (силовой соединитель)                                                  | 12 мм                |
| Диаметр оболочки, мин. (силовой соединитель)                                                    | 6 мм                                         | Количество полюсов                                                                             | 5                    |
| Материал держателя контакта (силовой соединитель)                                               | Полиамид                                     | Материал кабельного уплотнения (силовой соединитель)                                           | TPE                  |
| Материал контактов (силовой соединитель)                                                        | Сплав медный                                 | Материал уплотнения (силовой соединитель)                                                      | NBR                  |
| Нагрузочная способность по току силового соединителя при 50 °C                                  | 16 A                                         | Номинальное напряжение (силовой соединитель)                                                   | 24 V                 |
| Основной материал корпуса (силовой соединитель)                                                 | Цинковое литье под давлением, никелированный | Поверхность контактов (силовой соединитель)                                                    | Золото поверх никеля |
| Сечение подключаемого провода AWG, макс. (силовой соединитель)                                  | 13                                           | Сечение подключаемого провода AWG, мин. (силовой соединитель)                                  | 18                   |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (силовой соединитель)                             | 2,5 mm <sup>2</sup>                          | Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (силовой соединитель)                             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, расчетное соединение, макс. (силовой соединитель) | 2,5 mm <sup>2</sup>                          | Сечение подключаемого провода, многожильного, расчетное соединение, мин. (силовой соединитель) | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Соединение 2 (силовой соединитель)                                                              | Пружина                                      | Степень загрязнения (силовой соединитель)                                                      | 2                    |
| Цвет (силовой соединитель)                                                                      | серебристо-серый                             | Циклы коммутации (силовой соединитель)                                                         | ≤ 100                |

## Общие данные

|              |            |                           |                                 |
|--------------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| Вид защиты   | IP65       | Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
| Цветовой код | серебряный |                           |                                 |

**IE-CC-VAPM-24V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты



UL File Number Search

E316369

**Загрузки**Одобрение / сертификат / документ о соответствии [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

**IE-CC-VAPM-24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

