

IE-PI-RJ45-FH-P-1.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wtyczka RJ45 (brak wymaganych narzędzi) zgodnie z IEC 60603-7-51.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Zapasowy uchwyt na kable, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Nr zam.	1992910000
Typ	IE-PI-RJ45-FH-P-1.6
GTIN (EAN)	4050118378047
Ilość	30 Szt.

IE-PI-RJ45-FH-P-1.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 11,333 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Okablowanie	PROFINET	Prędkość	100 MBit
Średnica izolacji, min.	1,1 mm	Średnica izolacji, maks.	1,6 mm
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Średnica przyłącza przewodu, jednostr., min.	0,51 mm	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0,51...0,64 mm
Średnica przyłącza przewodu, jednostr., maks.	0,64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Przekrój przyłącza przewodu, jednostrutowego, min. (AWG)	AWG 24	Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0,46...0,76 mm
Przekrój przyłącza przewodu, jednostrutowego, maks. (AWG)	AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, drobny dr., min.	0,46 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 27...AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, drobny dr., maks.	0,76 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 27	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny	0,61...0,78 mm, Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller	Średnica przyłącza przewodu, bardzo cienki przewód wielodrutowy min.	0,61 mm
Przekrój przewodu, bardzo cienkiego wielodrutowego, maks.	0,78 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, AWG 24...AWG 22, bardzo elastyczny (AWG)	Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller
Przekrój przewodu, bardzo cienkiego wielodrutowego, min. (AWG)	AWG 24	Przekrój przewodu, bardzo cienkiego wielodrutowego, maks. (AWG)	AWG 22
Uwaga, podłączanie bardzo cienkiego przewodu wielodrutowego	Konieczne dopuszczenie kabla przez firmę Weidmüller	Stopień ochrony	IP20
Możliwość ponownego podłączenia	≤ 4 cykle (przy takim samym przekroju)		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-5 1	Nr certyfikatu (cULus)	E471884
Nr certyfikatu (cURus)	E471884		

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	> 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC

IE-PI-RJ45-FH-P-1.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E471884

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN