

IE-USB-A-A-3.0M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m
Best.-Nr.	1993550030
Typ	IE-USB-A-A-3.0M
GTIN (EAN)	4050118378566
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 12:26:37 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	118,11 inch
Nettogewicht	58 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-15 °C...80 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
-------------------	------------------

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

Kabelaufbau

Manteldurchmesser	4,5 mm	Manteldurchmesser, max.	4,7 mm
Manteldurchmesser, min.	4,3 mm	Mantelfarbe	schwarz
Querschnitt	2*AWG28 + 2*AWG24	Werkstoff Mantel	PVC

Stecker

Stecker links	USB A	Stecker rechts	USB A
---------------	-------	----------------	-------

Stecker links

Kontaktoberfläche Stecker links	Gold über Nickel	Stecker links	USB A
---------------------------------	------------------	---------------	-------

Stecker rechts

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Stecker rechts	USB A
-------------------	------------------	----------------	-------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-----------------------	--