

HDC HQ 12 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji.
Parametry elektryczne mówią same za siebie.
Płaszczyzna przyłączania przewodów została
zaprojektowana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzona
metoda zaciskania połączeń jest szeroko stosowana
od dziesięcioleci. Styki zaprasowywane nie są ujęte w
zakresie dostawy wkładek.
Złącze zaciskane

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	wkład HDC, złącze męskie, 400 V, 10 A, Liczba biegunów: 12, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 1
Nr zam.	1993810000
Typ	HDC HQ 12 MC
GTIN (EAN)	4050118378887
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 18:30:08 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	21 mm	Głębokość (cale)	0,827 inch
Masa netto	12 g	Szerokość	21 mm
Szerokość (cale)	0,827 inch	Wysokość	40,3 mm
Wysokość (cale)	1,587 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
Odporność chemiczna	Substancja	Aceton
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Amoniak, wodnisty
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Benzyna
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Olej napędowy
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Kwas octowy, stężony
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Wodorotlenek potasu
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Metanol
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Olej silnikowy
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Ług rozcieńczony
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Wodorofluorowęglowodory
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Zastosowanie na zewnątrz
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	12
Liczba zestyków sygnałowych	12	Materiał izolacyjny	PA GF
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	400 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	10 A
Stopień ochrony	IP65 z odpowiednią obudową	Stopień zanieczyszczenia	3
Typ	złącze męskie	Typoszereg	HQ
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	6 kV	Wielkość konstrukcyjna	1
Zestyk sygnałowy, typ	HD	cykle wtykania Ag	≥ 500
cykle wtykania Au	≥ 500		

wymiary

Szerokość	21 mm
-----------	-------

HDC HQ 12 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dane przyłączeniowe PE**

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe	moment dokręcający maks. złącze PE	0,7 Nm
moment dokręcający min. złącze PE	0,5 Nm		

wersja

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,14 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,14 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Wielkość konstrukcyjna	1

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	61347_HDC_HQ_12_MC_00_BLATT.pdf

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

