

HDC HQ 12 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Серия HQ — широкие возможности в компактном корпусе. Электрические характеристики говорят сами за себя.

Подключение проводов выполняется с помощью обжимных контактов. Проверенные на практике обжимные соединения остаются стандартом применения уже десятки лет. Обжимные контакты в комплект поставки вставок не входят.

Обжимное соединение

Основные данные для заказа

Исполнение	HDC - вставка, Штифт, 400 V, 10 A, Количество полюсов: 12, Обжимное соединение, Типоразмер: 1
Номер для заказа	1993810000
Тип	HDC HQ 12 MC
GTIN (EAN)	4050118378887
Кол.	10 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 5:35:47 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	40,3 мм	Высота (в дюймах)	1,587 inch
Глубина	21 мм	Глубина (дюймов)	0,827 inch
Масса нетто	12 g	Ширина	21 мм
Ширина (в дюймах)	0,827 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Аммиак, водный
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Очищенная нефть
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Масло для дизельных двигателей
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Уксусная кислота, концентрированная
	Химическая стойкость	Условная стойкость
	Вещество	Гидроксид калия
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Метанол
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Моторное масло
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Щёлоч, разбавленный
	Химическая стойкость	Условная стойкость
	Вещество	Гидрохлорфторуглероды
	Химическая стойкость	Условная стойкость
	Вещество	Использование вне помещений
	Химическая стойкость	Условная стойкость

Габаритные размеры

Ширина	21 мм
--------	-------

Общие данные

Вид защиты	IP65, с соответствующим корпусом	Изоляционный материал	PA GF
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество полюсов	12
Количество сигнальных контактов	12	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	400 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	10 A
Серия	HQ	Сигнальный контакт, тип	HD
Степень загрязнения	3	Тип	Штифт
Типоразмер	1	Циклы коммутации Ag	≥ 500
Циклы коммутации Au	≥ 500		

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение	Момент затяжки, макс., соединение PE 0,7 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE 0,5 Nm	

Исполнение

Вид соединения	Обжимное соединение	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,14 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,14 mm ²	Типоразмер	1

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	61347_HDC_HQ_12_MC_00_BLATT.pdf

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

