


# **SAI-M23-BE-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

# **Pinbelegung**





Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
BestNr.	<u>1995850000</u>
Тур	SAI-M23-BE-12
GTIN (EAN)	4032248926145
VPE	1 Stück



## **SAI-M23-BE-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

## **Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	5 a

## **Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder**

Anschlussart	Crimpanschluss	Codierung	keine
Gehäusebasismaterial	Thermoplastisches Polyamid PA 6, PBT	Isolationswiderstand	> 10 <sup>10</sup> Ω
Nennspannung	1 mm Kontakt = 200 V	Nennstrom	1 mm Kontakt = 8 A
Polzahl	12	Steckzyklen	> 1000

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
FCLASS 11.0	27-44-02-23		

# Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.	

#### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E344862

#### **Downloads**

Engineering-Daten	STEP	



# **SAI-M23-BE-12**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

# Maßzeichnung



Technical da	ata									
Number of pos	itions	6	7		9	12	16	17	1	9
Number of con	tacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	- 1	2	- 1	- 1	1	1	1.5