

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors SIMOTICS

Motor type : 1AV3104B

SIMOTICS GP - 100 L - IM B35 - 4p

Client order no.

Item-No.	Item-Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...</	

Offer no.

Order no.

Consignment no.

Project	
---------	--

Remarks	
---------	--

Electrical data	Safe Area
-----------------	-----------

Safe Area

U	Δ / Y	f	P	P	I	n	M	η ³⁾			cosφ ³⁾			I _A /I _N	M _A /M _N	M _K /M _N	IE-CL
[V]		[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[Nm]	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I _I /I _N	T _I /T _N	T _B /T _N	
DOL duty (S1) - 155(F) to 130(B)																	
230	Δ	50	2.20	-/-	7.80	1455	14.4	86.7	87.2	86.3	0.82	0.76	0.64	8.3	3.0	3.8	IE3
400	Y	50	2.20	-/-	4.45	1455	14.4	86.7	87.2	86.3	0.82	0.76	0.64	8.3	3.0	3.8	IE3
460	Y	60	2.54	-/-	4.30	1750	13.9	89.5	90.1	89.2	0.83	0.77	0.66	8.8	3.0	3.9	IE3
460	Y	60	2.20	-/-	3.85	1760	11.9	89.5	89.5	88.0	0.80	0.73	0.61	9.9	3.5	4.6	IE3
IM B35 / IM 2001			FS 100 L			IP55		IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							
Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1,000 m									Locked rotor time (hot / cold) : 18.6 s 22.6 s								

Mechanical data

Sound level (SPL / SWL) at 50Hz 60Hz	60 / 72 dB(A) ^{2) 3)}	62 / 74 dB(A) ^{2) 3)}	Vibration severity grade	A
Moment of inertia	0.0101 kg m²		Thermal class	F
Bearing DE NDE	6206 2Z C3	6206 2Z C3	Duty type	S1
bearing lifetime			Direction of rotation	bidirectional
L _{10mh} F _{Rad min} for coupling operation 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Frame material	aluminum
Lubricants	Unirex N3		Net weight of the motor (IM B3)	25 kg
Regreasing device	No		Coating (paint finish)	Standard paint finish C2
Grease nipple	-/		Color, paint shade	RAL7030
Type of bearing	Preloaded bearing DE		Motor protection	(B) 3 PTC thermistors - for tripping (2 terminals)
Condensate drainage holes	No		Method of cooling	IC411 - self ventilated, surface cooled
External earthing terminal	No			

Terminal box

Terminal box position	top	Max. cross-sectional area	4 mm²
Material of terminal box	Aluminium	Cable diameter from ... to ...	11 mm - 21 mm
Type of terminal box	TB1 F00	Cable entry	2xM32x1,5-1xM16x1,5
Contact screw thread	M4	Cable gland	3 plugs

Notes:

language
en