

PRODUCT-DETAILS

EN25-40N-01

EN25-40N-01 Installation Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	EN25-40N-01
Идентификационный номер изделия	1SAE232111R0140
Европейский товарный код (EAN)	4013614518126
Описание в каталоге	EN25-40N-01 Installation Contactor
Длинное описание	The EN25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

Ordering

Package Level 1 EAN	4013614524431
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads	
Инструкции и руководства	2CDC103043M6801
Dimensions	
Чистая ширина изделия	36 mm
Чистая высота изделия	85 mm
Чистая толщина изделия	65 mm
Чистый вес изделия	0.25 kg
Technical	
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 220 V DC Главная цепь 400 V AC
Номинальное напряжение цепи управления (U _c)	24 V
Номинальная частота (f)	Цепь управления 400 Hz Цепь управления 50 Hz Цепь управления 60 Hz Цепь управления DC Главная цепь 50 Hz Главная цепь 60 Hz Главная цепь DC
Номинальный рабочий ток, AC-1 (I _e)	(HO) 25 A
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I _e)	(230 V) Single Phase, NO 9 A (400 V) Three Phase, NO 9 A
Номинальная рабочая мощность, AC-1 (P _e)	(HO) 230 В, одна фаза 5.8 kW (HO) 400 В, три фазы 17.3 kW
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 1.3 kW (400 V) Three Phase, NO 4 kW
Номинальный рабочий ток, AC-7a (I _e)	(HO) 25 A
Rated Operational Power AC-7a (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 5.8 kW (400 V) Three Phase, NO 17.3 kW
Rated Operational Current AC-7b (I _e)	(230 V) Single Phase, NO 9 A (400 V) Three Phase, NO 9 A
Номинальная рабочая мощность, AC-7b (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 1.3 kW (400 V) Three Phase, NO 4 kW
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Цепь управления Pozidriv 1 Главная цепь Pozidriv 1
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	4 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	500 V
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1x 1.5 ... 10 mm² Гибкий с зажимом 2x 1.5 ... 2.5 mm² Гибкий с изолированным зажимом 1x 1.5 ... 10 mm² Гибкий с изолированным зажимом 2x 1.5 mm²

	Гибкий 1x 1.5 ... 10 mm ² Гибкий 2x 1.5 ... 4 mm ² Жесткий 1x 1.5 ... 10 mm ² Жесткий 2x 1.5 ... 4 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий с зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1 mm ² Гибкий 1x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий 2x 1 ... 1.5 mm ² Жесткий 1x 1 ... 4 mm ² Жесткий 2x 1 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Цепь управления 0.9 N·m Главная цепь 1 N·m
Длина зачистки провода	Цепь управления 7 mm Главная цепь 10 mm
Степень защиты	IP20
Коммутационная износостойкость	AC-1 (NO) 130000 цикл AC-3 (NO) 500000 цикл AC-7a (NO) 130000 цикл AC-7b (NO) 500000 цикл
Механическая износостойкость	1000000 цикл
Количество полюсов	4
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	4
Width in Number of Modular Spacings	2
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 61095 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2- 27	Импульс 11 мс 15g
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	1SAA920004-2001
CQC Certificate	CQC2017010304993564
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001312

Декларация о соответствии - CE	1SAD938506-0302
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1302
EAC Certificate	1SAA920001-2702
Экологическая информация	1SAC200063H0009
Инструкции и руководства	2CDC103043M6801
Сертификат NF	1SAA920001-1202
Сертификат RMRS	1SAA920000-0705
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938506-0302

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Height	69.5 mm
Package Level 1 Depth / Length	39 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.25 kg
Package Level 1 EAN	4013614524431
Package Level 2 Units	60 штука
Package Level 2 Width	280 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Gross Weight	15.7 kg
Package Level 2 EAN	4013614538827

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 6	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 7	EC001653 - Installation contactor for distribution board
е-класс	V11.0 : 27142308
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4759 >> Installation contactor for distribution board
E-Number (Finland)	3707805

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Command and Signalling devices → Модульные контакторы

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Модульные контакторы

