

PRODUCT-DETAILS

ESB40-30N-06

ESB40-30N-06 Installation Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	ESB40-30N-06
Идентификационный номер изделия	1SAE341111R0630
Европейский товарный код (EAN)	4013614518492
Описание в каталоге	ESB40-30N-06 Installation Contactor

Длинное описание

The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC.

These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments.

The following benefits are provided:

- Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection.
- Various contact combinations and accessories are available.

Ordering

Package Level 1 EAN	4013614524806
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Dimensions	
Чистая ширина изделия	54 mm
Чистая высота изделия	85 mm
Чистая толщина изделия	65 mm
Чистый вес изделия	0.385 kg

Technical	
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 220 V DC Главная цепь 400 V AC
Номинальное напряжение цепи управления (U _c)	230 V
Номинальная частота (f)	Цепь управления 400 Hz Цепь управления 50 Hz Цепь управления 60 Hz Цепь управления DC Главная цепь 50 Hz Главная цепь 60 Hz Главная цепь DC
Номинальный рабочий ток, AC-1 (I _e)	(HO) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I _e)	(230 V) Single Phase, NO 22 A (400 V) Three Phase, NO 22 A
Номинальная рабочая мощность, AC-1 (P _e)	(HO) 230 В, одна фаза 9.2 kW (HO) 400 В, три фазы 27.7 kW
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 3.7 kW (400 V) Three Phase, NO 11 kW
Номинальный рабочий ток, AC-7a (I _e)	(HO) 40 A
Rated Operational Power AC-7a (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 9.2 kW (400 V) Three Phase, NO 27.7 kW
Rated Operational Current AC-7b (I _e)	(230 V) Single Phase, NO 22 A (400 V) Three Phase, NO 22 A
Номинальная рабочая мощность, AC-7b (P _e)	(230 V) Single Phase, NO 3.7 kW (400 V) Three Phase, NO 11 kW
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Цепь управления Pozidriv 1 Главная цепь Pozidriv 2
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	500 V
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1x 1.5 ... 16 mm² Гибкий с зажимом 2x 1.5 ... 10 mm² Гибкий с изолированным зажимом 1x 1.5 ... 16 mm² Гибкий с изолированным зажимом 2x 1.5 ... 10 mm² Гибкий 1x 1.5 ... 16 mm² Гибкий 2x 1.5 ... 10 mm²

	Жесткий 1x 1.5 ... 25 mm ² Жесткий 2x 1.5 ... 10 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1 mm ² Гибкий 1x 1 ... 4.0 mm ² Гибкий 2x 1 ... 2.5 mm ² Жесткий 1x 1 ... 4 mm ² Жесткий 2x 1 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Цепь управления 0.9 N·m Главная цепь 2.5 N·m
Длина зачистки провода	Цепь управления 7 mm Главная цепь 13 mm
Степень защиты	IP20
Коммутационная износостойкость	AC-1 (NO) 150000 цикл AC-3 (NO) 150000 цикл AC-7a (NO) 150000 цикл AC-7b (NO) 150000 цикл
Механическая износостойкость	1000000 цикл
Количество полюсов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Width in Number of Modular Spacings	3
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 61095 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 480 V AC
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Single Phase, NO 3 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase, NO 7.5 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase, NO 7.5 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase, NO 15 Hp
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Одножильный 16-4 AWG Многожильный 16-4 AWG
Connecting Capacity Control Circuit UL/CSA	Одножильный 16-10 AWG Многожильный 16-10 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Цепь управления 8 in·lb Главная цепь 20 in·lb

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m

Ударопрочность
согласно МЭК 60068-2-
27

Импульс 11 мс 15g

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	1SAA920000-0101
Сертификат CB	1SAA920005-2001
CQC Certificate	CQC2017010304993562 CQC2017010304993563
cULus Certificate	cUL_E191658
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001310 2020980304001313
Декларация о соответствии - CE	1SAD938506-0302
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1302
Сертификат DNV	1SAA920000-0306
EAC Certificate	1SAA920001-2702
Экологическая информация	1SAC200064H0009
Инструкции и руководства	2CDC103043M6801
Сертификат RINA	1SAA920000-0801
Сертификат RMRS	1SAA920000-0705
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938506-0302

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Height	69.5 mm
Package Level 1 Depth / Length	57 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.385 kg
Package Level 1 EAN	4013614524806
Package Level 2 Units	40 штука
Package Level 2 Width	280 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Gross Weight	16.1 kg
Package Level 2 EAN	4013614539190

Classifications		
Код классификации объекта		Q
ETIM 5	EC001653 - Installation contactor for distribution board	
ETIM 6	EC001653 - Installation contactor for distribution board	
ETIM 7	EC001653 - Installation contactor for distribution board	
е-класс		V11.0 : 27142308
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)		39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4759 >> Installation contactor for distribution board	
E-Number (Finland)		3707587

Категории	
Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Command and Signalling devices → Модульные контакторы	
Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Модульные контакторы	

