

PRODUCT-DETAILS

ESB40-40N-07

ESB40-40N-07 Installation Contactor



Ogólne informacje

Extended Product Type	ESB40-40N-07
ID Produktu	1SAE341111R0740
Numer EAN	4013614518553
Opis katalogowy	ESB40-40N-07 Installation Contactor
Opis	The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Charakterystyka zamówienia

EAN opakowania (poziom 1)	4013614524868
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Wymiary

Szerokość produktu netto	54 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Głębokość produktu netto	65 mm
Waga produktu netto	0.4 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 220 V DC Obwód główny 400 V AC
Ograniczenie napięcia cewki (U_c)	400 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód sterowania 400 Hz Obwód sterowania 50 Hz Obwód sterowania 60 Hz Obwód sterowania DC Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz Obwód główny DC
Znamionowy prąd pracy AC-1 (I_e)	(NO) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	(230 V) Single Phase, NO 22 A (400 V) Three Phase, NO 22 A
Moc znamionowa AC-1 (P_e)	(NO) 230V Jedna faza 9.2 kW (NO) 400V Trzy fazy 27.7 kW
Moc znamionowa AC-3 (P_e)	(230 V) Single Phase, NO 3.7 kW (400 V) Three Phase, NO 11 kW
Znamionowy prąd pracy AC-7a (I_e)	(NO) 40 A
Rated Operational Power AC-7a (P_e)	(230 V) Single Phase, NO 9.2 kW (400 V) Three Phase, NO 27.7 kW
Rated Operational Current AC-7b (I_e)	(230 V) Single Phase, NO 22 A (400 V) Three Phase, NO 22 A
Moc znamionowa AC-7b (P_e)	(230 V) Single Phase, NO 3.7 kW (400 V) Three Phase, NO 11 kW
Recommended Screw Driver	Obwód sterowania Pozidriv 1 Obwód główny Pozidriv 2
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 1.5 ... 16 mm² Elastyczny z tulejką 2x 1.5 ... 10 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 1.5 ... 16 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 1.5 ... 10 mm² Elastyczny 1x 1.5 ... 16 mm² Elastyczny 2x 1.5 ... 10 mm² Sztywny 1x 1.5 ... 25 mm² Sztywny 2x 1.5 ... 10 mm²
Dane montażowe-obwód sterowania	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm²

	Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm²
	Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1 mm²
	Elastyczny 1x 1 ... 4.0 mm²
	Elastyczny 2x 1 ... 2.5 mm²
	Sztywny 1x 1 ... 4 mm²
	Sztywny 2x 1 ... 2.5 mm²
Momenty dokrecające	Obwód sterowania 0.9 N·m Obwód główny (roboczy) 2.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód sterowania 7 mm Obwód główny 13 mm
Stopień ochrony obudowy	IP20
Electrical Durability	AC-1 (NO) 150000 cycle AC-3 (NO) 150000 cycle AC-7a (NO) 150000 cycle AC-7b (NO) 150000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cycle
Liczba biegunów	4
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	4
Width in Number of Modular Spacings	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 61095 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 480 V AC
Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	(220 ... 240 V AC) Single Phase, NO 3 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase, NO 7.5 Hp (440 ... 480 V AC) Single Phase, NO 7.5 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase, NO 15 Hp
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Solid 16-4 AWG Skřętka 16-4 AWG
Connecting Capacity Control Circuit UL/CSA	Solid 16-10 AWG Skřętka 16-10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód sterowania 8 in·lb Obwód główny (roboczy) 20 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA920000-0101
Certyfikat CB	1SAA920005-2001
Certyfikat CQC	CQC2017010304993562 CQC2017010304993563
cULus Certificate	cUL_E191658
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001310 2020980304001313
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938506-0302
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1302
Certyfikat DNV	1SAA920000-0306
Certyfikat EAC	1SAA920001-2702
Informacje środowiskowe	1SAC200064H0009
Instrukcje i podręczniki	2CDC103043M6801
Certyfikat NF	1SAA920001-1202
Certyfikat RINA	1SAA920000-0801
Certyfikat RMRS	1SAA920000-0705
Dane RoHS	1SAD938506-0302

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	69.5 mm
Długość opakowania (poziom 1)	57 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614524868
Jednostka opakowania (poziom 2)	40 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	16.7 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614539251

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 6	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 7	EC001653 - Installation contactor for distribution board

eClass	V11.0 : 27142308
UNSPSC	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4759 >> Installation contactor for distribution board

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Styczniki modułowe

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki modułowe

