

## PRODUCT-DETAILS

# PDR31.0

## PDR31.0 PROFIBUS Termination Unit For usage with SMK3.0



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | PDR31.0                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 1SAJ243000R0001                                                                                                                |
| Numer EAN             | 4013614499647                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | PDR31.0 PROFIBUS Termination Unit For usage with SMK3.0                                                                        |
| Opis                  | The PDR31.0 is an active bus termination., which is necessary, because the PDP32.0 itself cannot act as an active termination. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614499647 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85176200      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 22.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 64 mm   |
| Głębokość produktu netto | 59 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.03 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 112 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 67 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 26 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.03 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614499647 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony obudowy                   | IP20                     |
| Interfejs wbudowany                       | PROFIBUS                 |
| Montaż na szynie DIN                      | With Single Mounting Kit |
| Rodzaj montażu                            | UMC100.3/Single Mounting |
| Straty mocy                               | Approximately 0.5 W      |
| Typ produktu                              | PDR31.0                  |
| Nazwa produktu                            | Termination Unit         |
| Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ ) | 24 V DC                  |
| Standardy                                 | IEC/EN 61131-2           |
| Odpowiedni do                             | UMC100                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Certyfikat ABS                       | 17-HG1610225-PDA |
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC192016D0201  |
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SVD981004       |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC192017M6801  |
| Dane RoHS                            | 1SVD981004       |

## Klasyfikacje

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ETIM 5           | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 6           | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 7           | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| Kod klasyfikacji | K                                                              |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)     |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

