

PRODUCT-DETAILS

DX122-FBP.0

DX122-FBP.0 IO-Module for UMC100 DI 110/230VAC, supply 24VDC



Общая информация

Тип расширенного изделия	DX122-FBP.0
Идентификационный номер изделия	1SAJ622000R0101
Европейский товарный код (EAN)	4013614403729
Описание в каталоге	DX122-FBP.0 IO-Module for UMC100 DI 110/230VAC, supply 24VDC
Длинное описание	DX122 IO-Module for UMC100, 8 DI 24VDC, 4 DO, 1AO, Supply 110-230 V AC

Ordering

E-Number (Finland)	3709076
Европейский товарный код (EAN)	4013614403729
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Dimensions

Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая высота изделия	78 mm
Чистая толщина изделия	102 mm

Чистый вес изделия	0.22 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	45 mm
Package Level 1 Height	78 mm
Package Level 1 Depth / Length	102 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.22 kg
Package Level 1 EAN	4013614403729

Environmental

Температура окружающей среды	Хранение -25 ... +70 °C Работа с компенсацией 0 ... +55 °C
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Импульс 11 мс 150 m/s ²
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Additional Information

Аналоговые входы	0
Аналоговые выходы	1
Степень защиты	IP20
Тип входного напряжения	AC
Монтаж на DIN-рейке	Монтажная рейка 35 x 7,5 мм Монтажная рейка 35 x 15 мм
Монтажное положение	Any
Количество цифровых входов 230 В (AC)	8
Количество цифровых входов 24 В (DC)	0
Количество цифровых выходов 24 В (DC)	0
Количество цифровых выходных реле	4
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Потери мощности	Approximately 2 W
Основной тип изделия	DX122-FBP
Название изделия	FBP Module
Номинальное управляющее напряжение питания (U _s)	24 V DC
Номинальный рабочий	(240 В) 1.5 A

ток, AC-15 (I_e)

Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(125 V) 0.22 A (24 V) 1 A (250 V) 0.11 A
--	--

Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 12 ... 250 V AC/DC
--------------------------------	--

Стандарты	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 61131-2 UL 508
-----------	---

Вспомогательная функция	0 - 10 V
-------------------------	----------

Подходит для	UMC100-FBP.0
--------------	--------------

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
-----------	---------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	17-HG1610225-PDA
Сертификат CB	1SAA962001-2002
Сертификат CCC	CCC_2012010304541820
CQC Certificate	CQC2012010304541820
Технические данные	2CDC135032D0204
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001299
Декларация о соответствии - CE	1SVD981039
Сертификат DNV	DNV_E-13261
DNV GL Certificate	TAA000015X
Экологическая информация	1SAA962008-2401
Сертификат GL	1SAA962005-0401
Инструкции и руководства	2CDC135012M6801
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SVD981039

Classifications

ETIM 4	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 5	EC002613 - Extension module for electronic motor control and protection device
ETIM 6	EC002613 - Extension module for motor management device
ETIM 7	EC002613 - Extension module for motor management device
Код классификации объекта	B
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27370805

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контроллеры двигателя → Аксессуары для универсальных контроллеров двигателя

