

PRODUCT-DETAILS

VI150-FBP.0

VI150-FBP.0 Voltage-Module for UMC100 Use in grounded networks, Ue 150-690V AC



Ogólne informacje

Extended Product Type	VI150-FBP.0
ID Produktu	1SAJ650000R0100
Numer EAN	4016779837200
Opis katalogowy	VI150-FBP.0 Voltage-Module for UMC100 Use in grounded networks, Ue 150-690V AC
Opis	Voltage expansion module for UMC100. Usage for grounded networks (TN) only. With this module the UMC100 provides voltage and power based supervision. Available process data: line to line voltage, power, energy, cosphi, THD (total harmonic distortion)

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3709072
Numer EAN	4016779837200
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Wymiary

Szerokość produktu netto	22.5 mm
Wysokość produktu netto	78 mm
Głębokość produktu netto	102 mm

Waga produktu netto	0.113 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	22.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	78 mm
Długość opakowania (poziom 1)	102 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779837200

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Przechowywanie -25 ... +70 °C Eksploatacja 0 ... +60 °C
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 150 m/s ²
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
------------------------------------	-----------------------

Dodatkowe informacje

Wejścia analogowe	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Liczba biegunów	3
Ilość wyjść cyfrowych / przekaźnikowych	1
Stopień zanieczyszczenia	3
Straty mocy	Approximately 0.6 W
Typ produktu	VI150-FBP
Nazwa produktu	Voltage Module
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 / 60 Hz

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 8 kV Obwód pomocniczy 4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(240 V) 1.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V DC) 1 A (125 V DC) 0.22 A (250 V DC) 0.11 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC Obwód pomocniczy 12 ... 250 V AC/DC
Standardy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 61131-2 UL 508
Typ terminala	Screw Terminals
Type of Low Voltage Distribution System	TN

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	17-HG1610225-PDA
Certyfikat ATEX	no
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC135013D0202
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981039
Certyfikat DNV	DNV_E-13261
DNV GL Certificate	TAA000015X
Informacje środowiskowe	1SAA962006-2401
Certyfikat GL	1SAA962005-0401
Instrukcje i podręczniki	2CDC135016M6801
Dane RoHS	1SVD981039

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 5	EC002613 - Extension module for electronic motor control and protection device
ETIM 6	EC002613 - Extension module for motor management device
ETIM 7	EC002613 - Extension module for motor management device
Kod klasyfikacji	B
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27370805

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

