


PRODUCT-DETAILS

MACL101AT

MACL101AT Auxiliary Contact Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	MACL101AT
Идентификационный номер изделия	1SAL100561R9906
Европейский товарный код (EAN)	4013614550409
Описание в каталоге	MACL101AT Auxiliary Contact Block
Длинное описание	MACL101AT Auxiliary Contact 1NC screw terminal, side mounted EN 50012

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Инструкции и руководства	2CDC102076M9901
--------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	9.8 mm
Чистая высота изделия	42.5 mm

Чистая толщина изделия	56 mm
Чистый вес изделия	0.017 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V AC Контакт цепи управления 440 V DC
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz Контакт цепи управления DC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	750 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 9 mm
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Количество вспомогательных НО контактов	0
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	0
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	Auxiliary Circuit 10 A
Название изделия	Auxiliary Contact Block
Подходит для	MC1 MC2
Подходит для класса изделий	Mini Contactors

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Контакт цепи управления 600 V AC/DC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Многожильный 18-12 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in·lb

Environmental

Температура	Работа с компенсацией -40 ... +55 °C
-------------	--------------------------------------

окружающей среды	Хранение -55 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	3000 m
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	1SAA971002-2001
CQC Certificate	CQC2019010304193150
cULus Certificate	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001604
Декларация о соответствии - CE	1SAD938503-0305
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1305
Инструкции и руководства	2CDC102076M9901
Сертификат RINA	1SAA971000-0801
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938503-0305

Container Information

Package Level 1 Width	99 mm
Package Level 1 Depth / Length	20 mm
Package Level 1 Height	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.02 kg
Package Level 1 EAN	4013614550409
Package Level 1 Units	bag 1 штука
Package Level 2 Width	100 mm
Package Level 2 Depth / Length	150 mm
Package Level 2 Height	105 mm
Package Level 2 Gross Weight	0.22 kg
Package Level 2 EAN	4013614550898
Package Level 2 Units	box 10 штука

Classifications

Код классификации объекта	K
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
E-Number (Finland)	3709473

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Mini Contactors Accessories

