


## PRODUCT-DETAILS

# MACN211AT

## MACN211AT Auxiliary Contact Block



### Общая информация

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | MACN211AT                                                                  |
| Идентификационный номер изделия | 1SAL100999R9906                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614550140                                                              |
| Описание в каталоге             | MACN211AT Auxiliary Contact Block                                          |
| Длинное описание                | MACN211AT Auxiliary Contact 1NO/1NC screw terminal, front mounted EN 50012 |

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Инструкции и руководства | 2CDC102075M9901 |
|--------------------------|-----------------|

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 45 mm |
|-----------------------|-------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая высота изделия  | 27 mm   |
| Чистая толщина изделия | 35 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.03 kg |

## Technical

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное рабочее напряжение                                | Контакт цепи управления 690 V AC<br>Контакт цепи управления 440 V DC                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номинальная частота (f)                                       | Контакт цепи управления 50 Hz<br>Контакт цепи управления 60 Hz<br>Контакт цепи управления DC                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Контакт цепи управления 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 750 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты                                                | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь             | Гибкий с зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Жесткий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Крутящие моменты затяжки                                      | Вспомогательная цепь 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Длина зачистки провода                                        | Вспомогательная цепь 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стандарты                                                     | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество вспомогательных НО контактов                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество вспомогательных НЗ контактов                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество основных нормально замкнутых контактов             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество основных нормально разомкнутых контактов           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | Auxiliary Circuit 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Название изделия                                              | Auxiliary Contact Block                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Подходит для                                                  | MC1<br>MC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Подходит для класса изделий                                   | Mini Contactors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Technical UL/CSA

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | Контакт цепи управления 600 V AC/DC |
|----------------------------------|-------------------------------------|

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Connecting Capacity<br>Auxiliary Circuit UL/CSA | Многожильный 18-12 AWG       |
| Tightening Torque<br>UL/CSA                     | Вспомогательная цепь 7 in-lb |

## Environmental

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Температура<br>окружающей среды                                   | Работа с компенсацией -40 ... +55 °C<br>Хранение -55 ... +80 °C |
| Максимально<br>допустимая рабочая<br>высота                       | 3000 m                                                          |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                               |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат CB                                                            | 1SAA971003-2001     |
| CQC Certificate                                                          | CQC2019010304193152 |
| cULus Certificate                                                        | cUL_E48139          |
| Declaration of Conformity<br>- CCC                                       | 2020980304001603    |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SAD938503-0305     |
| Declaration of Conformity<br>- UKCA                                      | 1SAD938500-1305     |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 2CDC102075M9901     |
| Сертификат RINA                                                          | 1SAA971000-0801     |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SAD938503-0305     |

## Container Information

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width             | 100 mm        |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 30 mm         |
| Package Level 1 Height            | 100 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 0.035 kg      |
| Package Level 1 EAN               | 4013614550140 |
| Package Level 1 Units             | bag 1 штука   |
| Package Level 2 Width             | 100 mm        |
| Package Level 2 Depth /<br>Length | 150 mm        |
| Package Level 2 Height            | 105 mm        |
| Package Level 2 Gross<br>Weight   | 0.35 kg       |
| Package Level 2 EAN               | 4013614550638 |
| Package Level 2 Units             | box 10 штука  |

Classifications

|                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Код классификации<br>объекта                                              | K                                  |
| ETIM 5                                                                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 6                                                                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7                                                                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| е-класс                                                                   | V11.0 : 27371302                   |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121522                           |
| E-Number (Finland)                                                        | 3709491                            |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Mini Contactors Accessories

