

## PRODUCT-DETAILS

# SK-10

## SK-10 Signal Contact



### Общая информация

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип расширенного изделия        | SK-10                    |
| Идентификационный номер изделия | 1SAM101904R0001          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614139871            |
| Описание в каталоге             | SK-10 Signal Contact     |
| Длинное описание                | SK-10 Signal contact 1NO |

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85369095 |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SBC100173C0201 |
| Инструкции и руководства | 2CDC131089M6801 |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 9 mm  |
| Чистая высота изделия | 86 mm |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая толщина изделия | 72 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.03 kg |

## Technical

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип клемм                                                     | Клеммы с винтовым зажимом                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 400 V AC<br>250 V DC<br>Главная цепь 400 V AC                                                                                                                                                                                                                        |
| Номинальный рабочий ток, AC-15 ( $I_e$ )                      | (24 V) 3 A<br>(120 V) 3 A<br>(240 V) 2 A<br>(380 / 400 V) 0.5 A                                                                                                                                                                                                      |
| Номинальный рабочий ток, DC-13 ( $I_e$ )                      | (24 V) 2.5 A<br>(125 V) 0.55 A<br>(250 V) 0.23 A                                                                                                                                                                                                                     |
| Номинальная частота (f)                                       | Контакт цепи управления 50 Hz<br>Контакт цепи управления 60 Hz<br>Контакт цепи управления DC                                                                                                                                                                         |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Контакт цепи управления 6 kV                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Степень защиты                                                | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь             | Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 1/2x 0.75 ... 1 mm <sup>2</sup><br>Жесткий 1/2x 1.0 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Крутящие моменты затяжки                                      | Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.0 N·m                                                                                                                                                                                                                                 |
| Длина зачистки провода                                        | Вспомогательная цепь 8 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)                           | Pozidriv 2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Количество вспомогательных НО контактов                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество вспомогательных НЗ контактов                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стандарты                                                     | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1                                                                                                                                                                                 |
| Название изделия                                              | Signal Contact                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Подходит для                                                  | MS325<br>MO325                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Подходит для класса изделий                                   | Manual Motor Starter                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Группа аксессуаров                                            | Electrical                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип аксессуаров                                               | Signal Contact                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Technical UL/CSA

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Connecting Capacity<br>Auxiliary Circuit UL/CSA | Гибкий 1/2x 14-8 AWG<br>Многожильный 1/2x 14-18 AWG |
| Tightening Torque<br>UL/CSA                     | Вспомогательная цепь 7 in·lb                        |

## Environmental

|                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25 ... +50 °C<br>Хранение -50 ... +80 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                               |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CQC Certificate                                                 | CQC2011010304508194                |
| Сертификат cUL                                                  | 1SAA918002-1701                    |
| Declaration of Conformity - CCC                                 | 2020980305001262                   |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SAD938517-0003<br>1SAD938510-0037 |
| Declaration of Conformity - UKCA                                | 1SAD938500-1003;1SAD938500-1037    |
| Сертификат ГОСТ                                                 | 1SAA918000-2703                    |
| Инструкции и руководства                                        | 2CDC131089M6801                    |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SAD938507-0037<br>1SAD938514-0003 |
| Сертификат UL                                                   | 1SAA918002-1601                    |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 210 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 79 mm         |
| Package Level 1 Height         | 105 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.365 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 4013614442346 |
| Package Level 1 Units          | 10 штук       |

## Classifications

|                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта                                        | Q                                                        |
| ETIM 4                                                           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 5                                                           | EC000041 - Auxiliary contact block                       |
| ETIM 6                                                           | EC000041 - Auxiliary contact block                       |
| ETIM 7                                                           | EC000041 - Auxiliary contact block                       |
| е-класс                                                          | V11.0 : 27371302                                         |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121522                                                 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)                               | 4742 >> Electrical contacts                              |
| E-Number (Finland)                                               | 3707095                                                  |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

