

PRODUCT-DETAILS

HKF-20

HKF-20 Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	HKF-20
ID Produktu	1SAM101928R0002
Numer EAN	4013614302244
Opis katalogowy	HKF-20 Auxiliary Contact
Opis	f

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801

Wymiary

Szerokość produktu netto	54 mm
Wysokość produktu netto	10.5 mm
Głębokość produktu netto	16 mm
Waga produktu netto	0.02 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Screw Terminals
Znamionowe napięcie	400 V AC
pracy	250 V DC
	Obwód główny 400 V AC
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 4 A
AC-15 (I_e)	(120 V) 3 A
	(240 V) 2 A
	(500 V) 1 A
	(380 / 400 V) 1 A
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 2 A
DC-13 (I_e)	(125 V) 0.55 A
	(250 V) 0.27 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz
	Obwód pomocniczy 60 Hz
	Obwód pomocniczy DC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Sztywny 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.0 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość styków pomocniczych NC	0
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Odpowiedni do	MS325 MO325
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 14-8 AWG Skretka 1/2x 14-18 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in·lb

Contact Rating UL/CSA

B300

Q300

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
otoczenia

Eksploatacja -25 ... +50 °C

Przechowywanie -50 ... +80 °C

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2011010304508193
cUL Certificate	1SAA918002-1701
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001261
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938517-0003 1SAD938510-0037
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1003;1SAD938500-1037
Certyfikat GOST	1SAA918000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801
Dane RoHS	1SAD938517-0003 1SAD938510-0037
UL Certificate	1SAA918002-1601

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	220 mm
Długość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	195 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.38 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614441721
Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts

E-Number (Finland)

3707093

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

