

PRODUCT-DETAILS

HKF-20

HKF-20 Auxiliary Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	HKF-20
Идентификационный номер изделия	1SAM101928R0002
Европейский товарный код (EAN)	4013614302244
Описание в каталоге	HKF-20 Auxiliary Contact
Длинное описание	f

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369095

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
Инструкции и руководства	2CDC131089M6801

Dimensions

Чистая ширина изделия	54 mm
Чистая высота изделия	10.5 mm

Чистая толщина изделия	16 mm
Чистый вес изделия	0.02 kg

Technical

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Номинальное рабочее напряжение	400 V AC 250 V DC Главная цепь 400 V AC
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 V) 4 A (120 V) 3 A (240 V) 2 A (500 V) 1 A (380 / 400 V) 1 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz Контакт цепи управления DC
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Жесткий 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.0 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 8 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Количество вспомогательных НО контактов	2
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Auxiliary Contact
Подходит для	MS325 MO325
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Гибкий 1/2x 14-8 AWG Многожильный 1/2x 14-18 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in·lb
Contact Rating UL/CSA	B300 Q300

Environmental

Температура	Работа с компенсацией -25 ... +50 °C
-------------	--------------------------------------

окружающей среды

Хранение -50 ... +80 °C

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2011010304508193
Сертификат cUL	1SAA918002-1701
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001261
Декларация о соответствии - CE	1SAD938517-0003 1SAD938510-0037
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1003;1SAD938500-1037
Сертификат ГОСТ	1SAA918000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131089M6801
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938517-0003 1SAD938510-0037
Сертификат UL	1SAA918002-1601

Container Information

Package Level 1 Width	220 mm
Package Level 1 Depth / Length	110 mm
Package Level 1 Height	195 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.38 kg
Package Level 1 EAN	4013614441721
Package Level 1 Units	10 штук

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Number (Finland)	3707093

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

