


PRODUCT-DETAILS

PS3-2-0

PS3-2-0 Busbar



Ogólne informacje

Extended Product Type	PS3-2-0
ID Produktu	1SAM101937R0012
Numer EAN	4013614313820
Opis katalogowy	PS3-2-0 Busbar
Opis	PS3-2-0 Busbar for 2 devices

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131005M5703

Wymiary

Szerokość produktu netto	98.5 mm
Wysokość produktu netto	31.5 mm
Głębokość produktu netto	13 mm
Waga produktu netto	0.038 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V
Znamionowy prąd pracy (I_e)	63 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny (I_{cw})	100 kA
Number of Mountable Devices	2
Number of Lateral Auxiliary Contacts	0
Liczba faz	3
Liczba biegunów	6
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj podłączenia	Pin
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Busbar
Odpowiedni do	MS325 MO325
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	63 A

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... +70 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1056
Certyfikat GOST	1SAA918000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131005M5703
Dane RoHS	1SAD938511-0056
UL Certificate	1SAA963001-1602

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.41 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614487910
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

