

PRODUCT-DETAILS

S3-M1

S3-M1 Power Infeed Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	S3-M1
ID Produktu	1SAM101938R0001
Numer EAN	4013614313783
Opis katalogowy	S3-M1 Power Infeed Block
Opis	S3-M1 Power infeed block, flat

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131005M5703

Wymiary

Szerokość produktu netto	52 mm
Wysokość produktu netto	37 mm

Głębokość produktu netto	24 mm
Waga produktu netto	0.041 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Screw Terminals
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I _e)	63 A
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny 1x 2.5 ... 16 mm² Sztwywny 1x 2.5 ... 25 mm²
Momenty dokrecajace	Obwód główny (roboczy) 2.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 10 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Power Infeed Block
Odpowiedni do	MS325 MO325
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	3-Phase Power Infeed Block

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	63 A
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 14-6 AWG Skrętka 1x 14-4 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 22 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1056
Certyfikat GOST	1SAA918000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131005M5703
Dane RoHS	1SAD938511-0056

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	38 mm
Długość opakowania (poziom 1)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	59 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.454 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614488023
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar
eClass	V11.0 : 27400603
UNSPSC	39121410
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

