

## PRODUCT-DETAILS

# S3-M3

## S3-M3 Power Infeed Block



### Ogólne informacje

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Extended Product Type | S3-M3                                  |
| ID Produktu           | 1SAM101938R0004                        |
| Numer EAN             | 4013614371080                          |
| Opis katalogowy       | S3-M3 Power Infeed Block               |
| Opis                  | S3-M3 Power infeed block, UL508-type E |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85389099 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100173C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC131005M5703 |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 49 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 41 mm   |
| Głębokość produktu netto | 32 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.05 kg |

## Dane techniczne

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ terminala                           | Screw Terminals                                                                    |
| Znamionowe napięcie pracy               | 690 V AC                                                                           |
| Znamionowy prąd pracy (I <sub>e</sub> ) | 63 A                                                                               |
| Liczba biegunów                         | 3                                                                                  |
| Stopień ochrony obudowy                 | IP20                                                                               |
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy)   | Elastyczny 1x 2.5 ... 16 mm <sup>2</sup><br>Szttywny 1x 2.5 ... 25 mm <sup>2</sup> |
| Momenty dokrecajace                     | Obwód główny (roboczy) 2.5 N·m                                                     |
| Długość odizolowania przewodu           | Obwód główny 10 mm                                                                 |
| Recommended Screw Driver                | Pozidriv 2                                                                         |
| Standardy                               | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1                   |
| Nazwa produktu                          | Power Infeed Block                                                                 |
| Odpowiedni do                           | MS325<br>MO325                                                                     |
| Odpowiedni dla produktów klasy          | Manual Motor Starter                                                               |
| Grupa akcesoriów                        | Electrical                                                                         |
| Rodzaj opcji                            | 3-Phase Power Infeed Block                                                         |

## Technical UL/CSA

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA           | Obwód główny 600 V AC                         |
| Napięcie znamionowe UL/CSA                   | 63 A                                          |
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA | Elastyczny 1x 14-6 AWG<br>Skrętka 1x 14-4 AWG |
| Momenty dokrecajace UL/CSA                   | Obwód główny (roboczy) 22 in·lb               |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -20 ... +50 °C<br>Przechowywanie -20 ... +70 °C |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| cUL Certificate                     | 1SAA963001-1701 |
| Deklaracja zgodności - CE           | 1SAD938513-0056 |
| Declaration of Conformity<br>- UKCA | 1SAD938500-1056 |
| Certyfikat GOST                     | 1SAA918000-2703 |
| Instrukcje i podręczniki            | 2CDC131005M5703 |
| Dane RoHS                           | 1SAD938511-0056 |
| UL Certificate                      | 1SAA963001-1602 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 38 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 245 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 59 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.529 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4013614488054 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Klasyfikacje

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji                      | X                                                        |
| ETIM 4                                | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 5                                | EC000275 - Rail terminal bar                             |
| ETIM 6                                | EC000275 - Rail terminal bar                             |
| ETIM 7                                | EC000275 - Rail terminal bar                             |
| eClass                                | V11.0 : 27400603                                         |
| UNSPSC                                | 39121410                                                 |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks               |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

