

PRODUCT-DETAILS

S3-M3

S3-M3 Power Infeed Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	S3-M3
Идентификационный номер изделия	1SAM101938R0004
Европейский товарный код (EAN)	4013614371080
Описание в каталоге	S3-M3 Power Infeed Block
Длинное описание	S3-M3 Power infeed block, UL508-type E

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
Инструкции и руководства	2CDC131005M5703

Dimensions

Чистая ширина изделия	49 mm
Чистая высота изделия	41 mm
Чистая толщина изделия	32 mm
Чистый вес изделия	0.05 kg

Technical

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальный рабочий ток (I_e)	63 A
Количество полюсов	3
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий 1x 2.5 ... 16 mm ² Жесткий 1x 2.5 ... 25 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Главная цепь 2.5 N·m
Длина зачистки провода	Главная цепь 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Power Infeed Block
Подходит для	MS325 MO325
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	3-Phase Power Infeed Block

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Номинальный ток UL	63 A
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Гибкий 1x 14-6 AWG Многожильный 1x 14-4 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 22 in·lb

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -20 ... +50 °C Хранение -20 ... +70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUL	1SAA963001-1701
Декларация о соответствии - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1056
Сертификат ГОСТ	1SAA918000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131005M5703
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938511-0056
Сертификат UL	1SAA963001-1602

Container Information

Package Level 1 Width	38 mm
Package Level 1 Depth / Length	245 mm
Package Level 1 Height	59 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.529 kg
Package Level 1 EAN	4013614488054
Package Level 1 Units	box 10 штук

Classifications

Код классификации объекта	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar
е-класс	V11.0 : 27400603
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121410
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

