

PRODUCT-DETAILS

CK-11

CK-11 Short Circuit Signaling Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	CK-11
ID Produktu	1SAM101943R0001
Numer EAN	4013614371073
Opis katalogowy	CK-11 Short Circuit Signaling Contact
Opis	CK-11 Short-circuit signal contact

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801

Wymiary

Szerokość produktu netto	9 mm
Wysokość produktu netto	92 mm
Głębokość produktu netto	73.5 mm
Waga produktu netto	0.035 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Screw Terminals
Znamionowe napięcie	600 V AC
pracy	400 V DC
	Obwód główny 400 V AC
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 6 A
AC-15 (I_e)	(120 V) 6 A
	(240 V) 4 A
	(380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 2 A
DC-13 (I_e)	(125 V) 0.55 A
	(250 V) 0.27 A
	(400 V) 0.15 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz
	Obwód pomocniczy 60 Hz
	Obwód pomocniczy DC
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Sztywny 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.0 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Short Circuit Signaling Contact
Odpowiedni do	MS325 MO325
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	Short Circuit Signaling Contact

Technical UL/CSA

Contact Rating UL/CSA	B300 B600 Q300
-----------------------	----------------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +50 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2011010304508192
cUL Certificate	1SAA918002-1701
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001263
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938517-0003 1SAD938510-0037
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1003
Certyfikat GOST	1SAA918000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801
Dane RoHS	1SAD938514-0003
UL Certificate	1SAA918002-1601

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Długość opakowania (poziom 1)	79 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.43 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614442384
Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

4742 >> Electrical contacts

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

