

PRODUCT-DETAILS

CK-11

CK-11 Short Circuit Signaling Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	CK-11
Идентификационный номер изделия	1SAM101943R0001
Европейский товарный код (EAN)	4013614371073
Описание в каталоге	CK-11 Short Circuit Signaling Contact
Длинное описание	CK-11 Short-circuit signal contact

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369095

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
Инструкции и руководства	2CDC131089M6801

Dimensions

Чистая ширина изделия	9 mm
Чистая высота изделия	92 mm
Чистая толщина изделия	73.5 mm
Чистый вес изделия	0.035 kg

Technical

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Номинальное рабочее напряжение	600 V AC 400 V DC Главная цепь 400 V AC
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 V) 6 A (120 V) 6 A (240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A (400 V) 0.15 A
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz Контакт цепи управления DC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Жесткий 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.0 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 8 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Short Circuit Signaling Contact
Подходит для	MS325 MO325
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical

Тип аксессуаров

Short Circuit Signaling Contact

Technical UL/CSA

Contact Rating UL/CSA	B300
	B600
	Q300

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +50 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2011010304508192
Сертификат cUL	1SAA918002-1701
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001263
Декларация о соответствии - CE	1SAD938517-0003 1SAD938510-0037
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1003
Сертификат ГОСТ	1SAA918000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131089M6801
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938514-0003
Сертификат UL	1SAA918002-1601

Container Information

Package Level 1 Width	210 mm
Package Level 1 Depth / Length	79 mm
Package Level 1 Height	105 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.43 kg
Package Level 1 EAN	4013614442384
Package Level 1 Units	10 штук

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

