

PRODUCT-DETAILS

HKF1-10

HKF1-10 Auxiliary Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	HKF1-10
Идентификационный номер изделия	1SAM201901R1003
Европейский товарный код (EAN)	4013614502620
Описание в каталоге	HKF1-10 Auxiliary Contact
Длинное описание	HKF1-10 Aux.-contact for front mounting

Ordering

Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801

Dimensions

Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая высота изделия	12.5 mm
Чистая толщина изделия	26.5 mm
Чистый вес изделия	0.013 kg

Technical

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Номинальное рабочее напряжение	250 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 1.5 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 1 A (125 V) 0.27 A (250 V) 0.11 A
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления DC Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	250 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 8 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	M3 Pozidriv 2
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Название изделия	Auxiliary Contact
Подходит для	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 250 V AC
Connecting Capacity	Гибкий 1/2x 16-14 AWG

Auxiliary Circuit UL/CSA	Многожильный 1/2x 16-14 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in-lb
Contact Rating UL/CSA	B300 R300

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +60 °C Хранение -50 ... +80 °C
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2- 27	Импульс 11 мс 25g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	1SAA963003-2002
CQC Certificate	CQC2017010304032779
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001251
Декларация о соответствии - CE	1SAD938504-0196 1SAD938507-0190 1SAD938504-0198 1SAD938506-0197 1SAD938506-0191 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060 1SAD938503-0304
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
Сертификат LR	1SAA963001-0501 1SAA963001-0502 1SAA963000-0505 1SAA918001-0501
Сертификат RINA	1SAA963002-0802
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938504-0196
Сертификат UL	UL_E137861

Container Information

Package Level 1 Width	148 mm
Package Level 1 Depth / Length	36 mm
Package Level 1 Height	50 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.195 kg
Package Level 1 EAN	4013614502637
Package Level 1 Units	box 10 штук

Package Level 2 Width	280 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Gross Weight	10.125 kg
Package Level 2 EAN	4013614522741
Package Level 2 Units	carton 500 штука

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

