

PRODUCT-DETAILS

HKF1-11K

HKF1-11K Auxiliary Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	HKF1-11K
Идентификационный номер изделия	1SAM201901R1201
Европейский товарный код (EAN)	4013614523267
Описание в каталоге	HKF1-11K Auxiliary Contact
Длинное описание	HKF1-11K Aux.-contact for frontmounting with Push-In terminals

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100212C0201
Инструкции и руководства	2CDC131120M6801
	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
Marketing Video	2CDC131130V0201

Dimensions

Чистая ширина изделия	45 mm
Чистая высота изделия	12.5 mm
Чистая толщина изделия	27.5 mm
Чистый вес изделия	0.016 kg

Technical

Тип клемм	Push-in Spring Terminals
Номинальное рабочее напряжение	250 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 1.5 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 1 A (125 V) 0.27 A (250 V) 0.11 A
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления DC Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	250 V
Степень защиты	IP20
Коммутационная износостойкость	100000 цикл
Механическая износостойкость	100000 цикл
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ²
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	M3
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Название изделия	Auxiliary Contact
Подходит для	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165

Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 250 V AC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Жесткий 1/2x 20-14 AWG Многожильный 1/2x 20-14 AWG
Contact Rating UL/CSA	B300 R300

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +60 °C Хранение -50 ... +80 °C
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Импульс 11 мс 25g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	1SAA963001-0101
Сертификат CB	1SAA963003-2002
CQC Certificate	CQC2017010304032779
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001251
Декларация о соответствии - CE	1SAD938516-0125
Инструкции и руководства	2CDC131120M6801 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Сертификат RINA	1SAA963002-0802
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938516-0125

Container Information

Package Level 1 Width	148 mm
Package Level 1 Depth / Length	36 mm
Package Level 1 Height	50 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.195 kg

Package Level 1 EAN	4013614523274
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	280 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Gross Weight	9.76 kg
Package Level 2 EAN	4013614523281
Package Level 2 Units	500 штук

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Number (Finland)	3707822
E-Number (Sweden)	3110464

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

