

PRODUCT-DETAILS

HKF1-20K

HKF1-20K Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	HKF1-20K
ID Produktu	1SAM201901R1202
Numer EAN	4013614523298
Opis katalogowy	HKF1-20K Auxiliary Contact
Opis	HKF1-20K Aux.-contact for frontmounting with Push-In terminals

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100212C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131120M6801 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Marketing Video	2CDC131130V0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
Wysokość produktu netto	12.5 mm
Głębokość produktu netto	27.5 mm
Waga produktu netto	0.016 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Push-in Spring Terminals
Znamionowe napięcie pracy	250 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 1.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 1 A (125 V) 0.27 A (250 V) 0.11 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy DC Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	250 V
Stopień ochrony obudowy	IP20
Electrical Durability	100000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cycle
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Sztywny 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ²
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Recommended Screw Driver	M3
Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość styków pomocniczych NC	0
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Odpowiedni do	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical

Rodzaj opcji

Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 250 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Sztywny 1/2x 20-14 AWG Skrętka 1/2x 20-14 AWG
Contact Rating UL/CSA	B300 R300

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA963001-0101
Certyfikat CB	1SAA963003-2002
Certyfikat CQC	CQC2017010304032779
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001251
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938516-0125
Instrukcje i podręczniki	2CDC131120M6801 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Certyfikat RINA	1SAA963002-0802
Dane RoHS	1SAD938516-0125

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	148 mm
Długość opakowania (poziom 1)	36 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.195 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614523304
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm

Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	9.76 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614523410
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Number (Finland)	3707823

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

