

PRODUCT-DETAILS

HK1-20

HK1-20 Auxiliary Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	HK1-20
Идентификационный номер изделия	1SAM201902R1002
Европейский товарный код (EAN)	4013614320378
Описание в каталоге	HK1-20 Auxiliary Contact
Длинное описание	HK1-20 Aux.-contact 2 NO

Ordering

Минимальный объем заказа	2 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802
	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
	2CDC131120M6801
	2CDC131081M6801
	2CDC131082M6801

Dimensions	
Чистая ширина изделия	9 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая толщина изделия	78.5 mm
Чистый вес изделия	0.035 kg
Technical	
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 600 V DC Главная цепь 690 V
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 V) 6 A (240 V) 4 A (690 V) 1 A (380 / 400 V) 3 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A (440 V) 0.15 A (600 V) 0.15 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 V
Степень защиты	IP20
Коммутационная износостойкость	100000 цикл
Механическая износостойкость	100000 цикл
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 1.5 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 8 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	M3 Pozidriv 2
Количество вспомогательных НО контактов	2
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Количество вспомогательных контактов СО (однополюсный переключатель на два направления)	0
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1

	IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Название изделия	Auxiliary Contact
Подходит для	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Гибкий 1/2x 16-14 AWG Многожильный 1/2x 16-14 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in-lb
Contact Rating UL/CSA	B600 Q600

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +60 °C Хранение -50 ... +80 °C
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Импульс 11 ms 25g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	1SAA963001-0101
Сертификат BV	1SAA963002-0201
Сертификат CB	1SAA963004-2002
CQC Certificate	CQC2017010304032778
Сертификат cUL	cUL_E137861
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001252
Декларация о соответствии - CE	1SAD938504-0196 1SAD938507-0190 1SAD938504-0198 1SAD938506-0197 1SAD938506-0191 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125

	1SAD938522-0060
	1SAD938503-0304
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060
DNV GL Certificate	1SAA963001-0304
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
Сертификат LR	1SAA963001-0502 1SAA963001-0501 1SAA963000-0505 1SAA918001-0501
Сертификат RINA	1SAA963002-0802
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938516-0125
Сертификат UL	UL_E137861

Container Information

Package Level 1 Width	25 mm
Package Level 1 Depth / Length	93 mm
Package Level 1 Height	80 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.08 kg
Package Level 1 EAN	4013614481468
Package Level 1 Units	box 2 штука
Package Level 2 Width	280 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Gross Weight	6.775 kg
Package Level 2 EAN	4013614522789
Package Level 2 Units	carton 160 штука

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров	39121522

и услуг (UNSPSC)	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Number (Finland)	3706017
E-Number (Sweden)	3112007

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

