

PRODUCT-DETAILS

UA1-24

UA1-24 Undervoltage Release



Общая информация

Тип расширенного изделия	UA1-24
Идентификационный номер изделия	1SAM201904R1001
Европейский товарный код (EAN)	4013614320422
Описание в каталоге	UA1-24 Undervoltage Release
Длинное описание	UA1-24 Undervoltage release 24 V

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801

Dimensions

Чистая ширина изделия	18 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая толщина изделия	75.5 mm
Чистый вес изделия	0.1 kg

Technical

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	(50 Hz) 24 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 V
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Undervoltage Release
Подходит для	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	Undervoltage Release
Замечания	The mechanical and electrical durability of manual motor starters in combination with UA1/AA1 is reduced. Values are provided on request.

Technical UL/CSA

Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Гибкий 1/2x 16-12 AWG Многожильный 1/2x 16-12 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in·lb

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +60 °C Хранение -50 ... +80 °C
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-	Импульс 11 ms 15g

27

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	1SAA963001-0101
Сертификат BV	1SAA963002-0201
Сертификат cUL	cUL_E137861
Декларация о соответствии - CE	1SAD938504-0196 1SAD938507-0190 1SAD938504-0198 1SAD938506-0197 1SAD938506-0191 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060 1SAD938503-0304
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060
DNV GL Certificate	1SAA963001-0304
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
Сертификат LR	1SAA963001-0502 1SAA918001-0501
Сертификат RINA	1SAA963002-0802
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938504-0196 1SAD938507-0190 1SAD938504-0198 1SAD938506-0197 1SAD938506-0191 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060 1SAD938503-0304
Сертификат UL	UL_E137861

Container Information

Package Level 1 Width	93 mm
Package Level 1 Depth / Length	25 mm
Package Level 1 Height	80 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.11 kg
Package Level 1 EAN	4013614320422
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	280 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Gross Weight	9.175 kg
Package Level 2 EAN	4013614526084
Package Level 2 Units	carton 80 штука

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
е-класс	V11.0 : 27370417
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121521
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
E-Number (Sweden)	3112021

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

