


PRODUCT-DETAILS

PS1-2-0-65

PS1-2-0-65 Busbar



Общая информация

Тип расширенного изделия	PS1-2-0-65
Идентификационный номер изделия	1SAM201906R1102
Европейский товарный код (EAN)	4013614400681
Описание в каталоге	PS1-2-0-65 Busbar
Длинное описание	PS1-2-0-65 3-phase busbar for 2 MS116 / MS132, Ie=65A

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802
	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
Схема размеров	1SAM200450F0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	86.5 mm
Чистая высота изделия	32.3 mm
Чистая толщина изделия	13 mm
Чистый вес изделия	0.034 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 250 V DC
Номинальный рабочий ток (I_g)	65 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	100 kA
Number of Mountable Devices	2
Number of Lateral Auxiliary Contacts	0
Количество фаз	3
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип подключаемой схемы	Fork
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Busbar
Подходит для	MS116 MS132
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Номинальный ток UL	65 A

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных	Following EU Directive 2011/65/EU

веществ. RoHS статус

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUL	1SAA963001-1701
Декларация о соответствии - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938511-0056
Сертификат UL	1SAA963001-1602

Container Information

Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	46 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.37 kg
Package Level 1 EAN	4013614488061
Package Level 1 Units	box 10 штук

Classifications

Код классификации объекта	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
е-класс	V11.0 : 27371306
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Number (Finland)	3705948
E-Number (Sweden)	3111675

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

