


PRODUCT-DETAILS

PS1-4-2-65

PS1-4-2-65 Busbar



Ogólne informacje

Extended Product Type	PS1-4-2-65
ID Produktu	1SAM201906R1124
Numer EAN	4013614400780
Opis katalogowy	PS1-4-2-65 Busbar
Opis	PS1-4-2-65 3-phase busbar for 4 MS116 / MS132 with 2 HK/SK, Ie=65A

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100192C02--
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Dimension Diagram	1SAM200450F0011

Wymiary

Szerokość produktu netto	230.5 mm
Wysokość produktu netto	32.3 mm
Głębokość produktu netto	13 mm
Waga produktu netto	0.095 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	65 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny (I_{cw})	100 kA
Number of Mountable Devices	4
Number of Lateral Auxiliary Contacts	2
Liczba faz	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj podłączenia	Fork
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Busbar
Odpowiedni do	MS116 MS132
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	65 A

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Certyfikat GOST	1SAA937000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Dane RoHS	1SAD938511-0056
UL Certificate	1SAA963001-1602

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	264 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614488160
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Number (Finland)	3705932
E-Number (Sweden)	3111685

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

