


PRODUCT-DETAILS

S1-M1-25

S1-M1-25 Power Infeed Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	S1-M1-25
ID Produktu	1SAM201907R1101
Numer EAN	4013614400803
Opis katalogowy	S1-M1-25 Power Infeed Block
Opis	S1-M1-25 3-phase power infeed block Flat, for MS116 / MS132, 25mm2

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100192C02--
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Dimension Diagram	1SAM200451F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	44 mm
Wysokość produktu netto	38 mm
Głębokość produktu netto	25.5 mm
Waga produktu netto	0.038 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Screw Terminals
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I _e)	65 A
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny 1x 2.5 ... 16 mm ² Szttywny 1x 2.5 ... 25 mm ²
Momenty dokrecajace	Obwód główny (roboczy) 2.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 10 mm
Recommended Screw Driver	M3.5 Pozidriv 2
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Power Infeed Block
Odpowiedni do	MS116 MS132
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	3-Phase Power Infeed Block
Remarks	Flat

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	65 A
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 14-6 AWG Skřętka 1x 14-4 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 22 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Certyfikat GOST	1SAA937000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Dane RoHS	1SAD938511-0056
UL Certificate	1SAA963001-1602

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.409 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614488184
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar
eClass	V11.0 : 27400603
UNSPSC	39121410
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks
E-Number (Finland)	3705939
E-Number (Sweden)	3111687

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

