

PRODUCT-DETAILS

S1-M2-25

S1-M2-25 Power Infeed Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	S1-M2-25
Идентификационный номер изделия	1SAM201907R1102
Европейский товарный код (EAN)	4013614400810
Описание в каталоге	S1-M2-25 Power Infeed Block
Длинное описание	S1-M2-25 3-phase power infeed block High, for MS116 / MS132, 25mm2

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Схема размеров	1SAM200451F0002

Dimensions

Чистая ширина изделия	48 mm
Чистая высота изделия	53.8 mm
Чистая толщина изделия	27 mm
Чистый вес изделия	0.051 kg

Technical

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом	
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 250 V DC	
Номинальный рабочий ток (I_e)	65 A	
Количество полюсов	3	
Степень защиты	IP20	
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий 1x 4 ... 16 mm ² Жесткий 1x 4 ... 25 mm ²	
Крутящие моменты затяжки	Главная цепь 2.5 N·m	
Длина зачистки провода	Главная цепь 10 mm	
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	M3.5 Pozidriv 2	
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1	
Название изделия	Power Infeed Block	
Подходит для	MS116 MS132	
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter	
Группа аксессуаров	Electrical	
Тип аксессуаров	3-Phase Power Infeed Block	
Замечания	High	

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC	
Номинальный ток UL	65 A	
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Гибкий 1x 12-6 AWG Многожильный 1x 12-4 AWG	
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 22 in·lb	

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -50 ... +80 °C	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU	

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUL	1SAA963001-1701
Декларация о соответствии - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938511-0056
Сертификат UL	1SAA963001-1602

Container Information

Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Depth / Length	181 mm
Package Level 1 Height	46 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.548 kg
Package Level 1 EAN	4013614488191
Package Level 1 Units	box 10 штука

Classifications

Код классификации объекта	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar
е-класс	V11.0 : 27400603
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121410
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks
E-Number (Finland)	3705941
E-Number (Sweden)	3111688

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

