


PRODUCT-DETAILS

S1-M3-25

S1-M3-25 Power Infeed Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	S1-M3-25
Идентификационный номер изделия	1SAM201907R1103
Европейский товарный код (EAN)	4013614400827
Описание в каталоге	S1-M3-25 Power Infeed Block
Длинное описание	S1-M3-25 3-phase power infeed block Flat, for MS116 / MS132, 25mm ² , Type E

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C02--
Инструкции и руководства	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Схема размеров	1SAM200451F0003

Dimensions

Чистая ширина изделия	43.8 mm
Чистая высота изделия	43.95 mm
Чистая толщина изделия	32 mm
Чистый вес изделия	0.042 kg

Technical

Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 250 V DC
Номинальный рабочий ток (I_e)	65 A
Количество полюсов	3
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий 1x 2.5 ... 16 mm ² Жесткий 1x 2.5 ... 25 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Главная цепь 2.5 N·m
Длина зачистки провода	Главная цепь 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	M3.5 Pozidriv 2
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Название изделия	Power Infeed Block
Подходит для	MS116 MS132
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Electrical
Тип аксессуаров	3-Phase Power Infeed Block
Замечания	UL/CSA Type E/F and IEC

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Номинальный ток UL	65 A
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Гибкий 1x 14-6 AWG Многожильный 1x 14-4 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 22 in·lb

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUL	1SAA963001-1701
Декларация о соответствии - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056

- UKCA		
Сертификат ГОСТ		1SAA937000-2703
Инструкции и руководства		2CDC131011M6802
		2CDC131034M6801
		2CDC131022M6802
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация		1SAD938511-0056
Сертификат UL		1SAA963001-1602

Container Information

Package Level 1 Width	59 mm
Package Level 1 Depth / Length	245 mm
Package Level 1 Height	38 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.45 kg
Package Level 1 EAN	4013614488207
Package Level 1 Units	box 10 штука

Classifications

Код классификации объекта	X	
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar	
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar	
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar	
е-класс	V11.0 : 27400603	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121410	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks	
E-Number (Finland)	3705957	
E-Number (Sweden)	3112082	

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

