

PRODUCT-DETAILS

IB132-G

IB132-G Enclosure



Ogólne informacje

Extended Product Type	IB132-G
ID Produktu	1SAM201911R1010
Numer EAN	4013614421617
Opis katalogowy	IB132-G Enclosure
Opis	IB132-G enclosure is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and enclosure allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The enclosure has a IP65 degree of protection. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is up to 3-times lockable in OFF position.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131028M6805
Dimension Diagram	1SAM200441F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	120 mm
Wysokość produktu netto	120 mm
Głębokość produktu netto	195 mm
Waga produktu netto	0.37 kg

Dane techniczne

Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Typ napędu	Rotary Handle
Kolor	Grey / Black
Stopień ochrony obudowy	IP65
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Nazwa produktu	Enclosure
Odpowiedni do	MS116 MS132
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Mechanical
Rodzaj opcji	Enclosure
Remarks	For detailed specification see installation instruction

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	12
--------------------	----

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja 0 ... +40 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	cUL_E137861
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938504-0196 1SAD938506-0197 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060
Certyfikat GOST	1SAA937000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131028M6805
Dane RoHS	1SAD938504-0196 1SAD938506-0197 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060
UL Certificate	UL_E137861

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	129 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	141 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.435 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614421617
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 6	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 7	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
eClass	V11.0 : 27371301
UNSPSC	39121334
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4492 >> Modular electrical enclosure
E-Number (Finland)	3705861
E-Number (Sweden)	3112073

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

