

PRODUCT-DETAILS

DMS132-G

DMS132-G Door Mounting Kit



Ogólne informacje

Extended Product Type	DMS132-G
ID Produktu	1SAM201912R1010
Numer EAN	4013614421648
Opis katalogowy	DMS132-G Door Mounting Kit

Opis

DMS132-G door mounting kit is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and door mounting kit allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The door mounting kit has a IP65 degree of protection and can be easily integrated in cubicals and machines. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is 3-times lockable in OFF position.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131029M6804

Dimension Diagram

1SAM200440F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	137 mm
Wysokość produktu netto	121 mm
Głębokość produktu netto	120 mm
Waga produktu netto	0.17 kg

Dane techniczne

Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Typ napędu	Rotary Handle
Kolor	Grey / Black
Stopień ochrony obudowy	IP65
Standardy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Nazwa produktu	Door Mounting Kit
Odpowiedni do	MS116 MS132
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Mechanical
Rodzaj opcji	Door Mounting Kit
Remarks	For detailed specification see installation instruction

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	12
--------------------	----

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	cUL_E137861
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938504-0196 1SAD938506-0197 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060
Instrukcje i podręczniki	2CDC131029M6804

Dane RoHS

1SAD938504-0196
1SAD938506-0197
1SAD938508-0188
1SAD938509-0183
1SAD938516-0125
1SAD938522-0060

UL Certificate

UL_E137861

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	129 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	141 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.265 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614421648
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Finland)	3705863

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

