


PRODUCT-DETAILS

S1-M3-35

S1-M3-35 Power Infeed Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	S1-M3-35
ID Produktu	1SAM201913R1103
Numer EAN	4013614400834
Opis katalogowy	S1-M3-35 Power Infeed Block
Opis	S1-M3-35 3-phase power infeed block Flat, for MS116 / MS132, 35mm ² , Type E

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100192C02--
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802

Wymiary

Szerokość produktu netto	45.5 mm
Wysokość produktu netto	45.7 mm
Głębokość produktu netto	35.3 mm
Waga produktu netto	0.06 kg

Dane techniczne

Typ terminala	Screw Terminals
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I _e)	100 A
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny 1x 10 ... 35 mm ² Sztwywny 1x 10 ... 35 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 4.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm
Recommended Screw Driver	Hexgon SW4
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Power Infeed Block
Odpowiedni do	MS116 MS132 MO132
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaj opcji	3-Phase Power Infeed Block
Remarks	UL/CSA Type E/F and IEC

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Napięcie znamionowe UL/CSA	92 A
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 8-2 AWG Skrętka 1x 8-2 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 40 in·lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938513-0056
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060;1SAD938500-1056
Certyfikat GOST	1SAA937000-2703
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Dane RoHS	1SAD938511-0056
UL Certificate	1SAA963001-1602

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	59 mm
Długość opakowania (poziom 1)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	38 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.638 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614488221
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 7	EC000275 - Rail terminal bar
eClass	V11.0 : 27400603
UNSPSC	39121410
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4561 >> Power Blocks & Distribution Blocks
E-Number (Finland)	3705960
E-Number (Sweden)	3112083

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

